



■ 品番

KAK-STU-200W-#K-#

演色性	光源色(色温度)	配光角
STU: CRI80	27K:2700K 50K:5000K	10:10度
FL: CRI96	30K:3000K 57K:5700K	25:25度
	35K:3500K 65K:6500K	40:40度
	40K:4000K	60:60度
		90:90度
		120:120度(特注)

△ 安全上のご注意

一般屋外(屋側)でお使いください。

仕様 入力電圧：AC100V～AC200V
 消費電力：最大 200W
 発光効率：[CRI80] 170lm/W [CRI96] 120lm/W
 光源色：2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/5700K/6500K
 演色性：CRI80/CRI96
 配光角：10°/25°/40°/60°/90°/120°(特注)
 LED：Single Color COB × 21 LEDタイプ：CREE製
 保護等級：IP65
 動作環境温度：-40°C～55°C

7							
6							
5							
4							
3					重量	6.6 kg	品番 KAK-STU-200W-#K-#
2					尺度	Free	名称 フラッドライト・200W
1					単位	mm	FLOOD LIGHT
番号	部品名	材質	数量	摘要	KOYA JAPAN Lighting 株式会社		

※本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります