


■品番

品番	光源色	光束
KYN-DC24-5050-25K-60	電球色(2500K)	1020lm
KYN-DC24-5050-28K-60	電球色(2800K)	
KYN-DC24-5050-30K-60	電球色(3000K)	
KYN-DC24-5050-40K-60	白色(4000K)	1080lm
KYN-DC24-5050-60K-60	白色(6000K)	
KYN-DC24-5050-75K-60	白色(7500K)	
KYN-DC24-5050-R-60	赤色	378lm
KYN-DC24-5050-G-60	緑色	756lm
KYN-DC24-5050-B-60	青色	252lm

▲安全上のご注意

※防滴仕様の商品です。一般屋外（屋側）でお使いください。浴室など高温場所に使用すると絶縁不良などを生じる恐れがあります。

仕様 入力電圧：DC24V
 消費電力：14.4W/m
 光源色：上記参照
 LED数：60chip(16.7mmピッチ)/m
 保護等級：IP65
 カットポイント：100mm
 最大連結数：直列5mまで
 ※並列の場合はご相談ください

7						
6						
5						
4						
3					質量	42g/m
2					尺度	
1					単位	mm
品番	部品名	材質	数量	摘要	 品番 KYN-DC24-5050-#-60 名称 テープライト・5050SMD・24V仕様 KOYAJAPANLighting株式会社	

※本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります